

## Стенд стекления и контроля

48.34

С автоматическими фиксаторами

### Область применения:

Изготовление деревянных, алюминиевых и пластиковых окон

- для стекления и контроля
- для установки фурнитуры на рамы
- для установки створок на рамы

Техническое описание смотрите на обороте !



**Стандартная комплектация:**

- опорная поверхность - плинтус лёгкого скольжения
- боковые опорные ролики
- нижние опорные ролики В= 150 мм
- рабочая ширина 2500мм (3500мм) при ширине фиксаторов 80мм
- высота фиксации 2350мм
- подъём опорной поверхности от 305мм до 805мм при помощи двух пневмоцилиндров

**Дополнительные опции:**

- ширина фиксаторов 120 или 200 мм
- подъём опорной поверхности до 1005 мм
- полуавтоматический цикл управления
- опорная поверхность - фетровая или роликовая



устройство безопасной фиксации для полуавтоматического цикла управления, монтируется на правом и левом фиксаторах



пневматический упор для фиксации створки в открытом положении



синхронизация перемещения левого и правого фиксатора при помощи зубчатых реек

<b>Комплектация стенда</b>	Рабочая ширина=2500мм	Габаритная ширина 3000мм	48.34K001
	Рабочая ширина=3500мм	Габаритная ширина 4000мм	48.34K003
пневматический наклон рабочей поверхности от 0° до 7°			48.34B003
подъём опорной поверхности до 1005 мм			48.34B004
пневматический упор для фиксации створки в открытом положении			48.34B006
механизм перемещения стенда по рельсам с тормозом			36.06B017
рельсы для перемещения стенда			99.00E001
нестандартная рабочая ширина			по запросу
механизм транспортировки изделий и устройство автоматического управления при работе стенда в составе автоматических линий			по запросу